



**Univerzální svorky ETB 5-ti pólové,
krytky a popisové štítky**

Pětipólové univerzální svorky



ETB 35/L1,L2,L3,N,PE

ETB 50/L1,L2,L3,N,PE

	UK5035	UK5050
Norma	EN 60947-7-1	EN 60947-7-1
Jmenovitý průřez [mm²]	35	50
Jmenovitý proud [A] (Cu/Al)	135 / 120	160 / 145
Krátkodobý výdržný proud [A]	4 200	6 000
Jmenovité izolační napětí [V]	1 000	1 000
Jmenovité impulsní výdržné napětí [V]	6 000	6 000
Tuhý vodič	1,5 ÷ 35	1,5 ÷ 50
Ohebný slaněný vodič	1,5 ÷ 25	2,5 ÷ 35 [vodič 2,5 pouze s dutinkou]
2 x Tuhý vodič	1,5 ÷ 16	1,5 ÷ 25
2 x Ohebný slaněný vodič	1,5 ÷ 10	2,5 ÷ 16
3 x Tuhý vodič	1,5 ÷ 10	1,5 ÷ 16
Délka odizolování [mm]	14	18
Nástroj	Inbus č. 4	Inbus č. 5
Způsob montáže	Lišta TH 35 / na podložku	Lišta TH 35 / na podložku
Počet pólů	5	5
Materiál	PA 6.6	PA 6.6
Třída hořlavosti	V0	V0
Rozměry [mm] (šířka / výška / délka)	79,5 / 40,0 / 64,8 (45,5)	85,3 / 43,5 / 64,8 (50,5)

Krytky pro svorky ETB

Krytky slouží k zajištění IP20 na upínací jednotce svorek ETB v případě, že do upínací jednotky není připojen vodič, nebo v případě připojeného vodiče malého.



Materiál	PA 6.6
Třída hořlavosti	V0

krytka pro svorku vel. ETB 16	UKUD016
krytka pro svorku vel. ETB 35	UKUD035
krytka pro svorku vel. ETB 50	UKUD050
krytka pro svorku vel. ETB 95	UKUD095
krytka pro svorku vel. ETB 150	UKUD150
krytka pro svorku vel. ETB 240	UKUD240

Štítky pro svorky ETB



Pásky s deseti štítky pro označení svorek ETB. Pásky je možné objednat s Vaším popisem, buď přes naši aplikaci e-popisky, nebo pomocí e-mailu.

G270000