



Představujeme novinky na rok 2023

SOLÁRNÍ KONEKTORY



- ☉ Rozsah připojitelnosti: 2,5 ÷ 10 mm²
- ☉ IP: 67/68, odolné vůči UV záření
- ☉ Nabízeno ve variantách samec a samice
- ☉ Solární konektory slouží k propojení fotovoltaických panelů

STOUPAČKOVÉ SVORKOVNICE DTB



- ☉ Jmenovitý průřez: 120 / 150 / 240 mm²
- ☉ Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V0
- ☉ Montáž: na podložku
- ☉ Provozní teplota: -25 ÷ +100 °C

ROZPOJOVACÍ SVORKY WGO



- ☉ Jmenovitý průřez: 6 a 10 mm²
- ☉ Rozsah připojitelnosti: 0,2 ÷ 16 mm²
- ☉ Montáž: na lišty TH 35
- ☉ Provozní teplota: -55 ÷ +120 °C

OCHRANNÉ PROFILY



- ☉ Rozšíření produktu o velikosti 2,5 mm a 3,8 mm
- ☉ Provozní teplota -25 ÷ +60 °C
- ☉ Materiál: PVC
- ☉ Nabízíme v balení po 10 m nebo 100 m

ELEKTROINSTALAČNÍ SKŘÍNĚ



- ☉ Jednoduché konstrukční uspořádání pro rychlou montáž
- ☉ Provozní teplota: -15 ÷ +60 °C
- ☉ Krytí: IP 40
- ☉ Materiál: ABS

PLOCHÉ PROPOJKY RSA 6 A; RSA 10 A



- ☉ Rozšíření propojek o 5, 6, 7 a 8 násobné propojky
- ☉ Jmenovitý proud: 41 A

Více informací o našich produktech naleznete na našich webových stránkách:
www.elektrobecov.cz